

Smart Price Adaption mit KNV Topline und aWATTar

Um KNV Smart Price Adaption nutzen zu können wird folgendes benötigt:

1. Benötigt werden vom Stromanbieter, aWATTar:
 - Aktivierter digitaler Stromzähler für Viertel bzw. stündliche Auslesung
 - Strom Liefer-Vertrag für den Variablen Strompreis-Tarif mit dem gewählten Anbieter
2. Internetverbindung und Netzwerk Anschluss neben der Wärmepumpe

3a. Smart Price Adaption Wärmepumpen mit Netzwerkanschluss, NIBE-UPLINK-Account und integrierte Strompreisautomatik für aWATTar (AWAT1):

- KNV Topline F1155/1255
- KNV Topline F750
- KNV Topline F1145/1245
- KNV Topline F1345/1355
- KNV Topline F2120-08,12 nur in Kombination mit SMO40 oder VVM310,320,500
- KNV Topline F2120-16,20 nur in Kombination mit SMO40 oder VVM500
- KNV Topline F2030 nur in Kombination mit SMO40 oder VVM310,320,500
- KNV Topline F2300 nur in Kombination mit SMO40 oder VVM,500
- KNV Topline F2040-08,12 nur in Kombination mit SMO40 oder VVM310,320,500
- KNV Topline AMS10-08,12 nur in Kombination mit SMO40 oder VVM310,320,500



KNV Topline

Wärmepumpenmodelle KNV Topline ab 2013 mit integriertem Netzwerkanschluss können mittels Software Update aktiviert werden.
Wärmepumpenmodelle KNV Topline benötigen einen aktiven NIBE Uplink Account um die Smart Price Adaption Funktion nutzen zu können (www.nibeuplink.com).

3b. Einstellungen im KNV Topline Wärmepumpen Menü :

- Wärmepumpe
- Plusfunktionen
- Smart Price Adaption
- aktivieren
- Bereich-Anbieter auswählen (AWAT1)
- Funktionen welche beeinflusst werden sollen anhaken (Raumtemperatur , Warmwasser, Pool oder Kühlung)



Bsp. Topline Ampelsystem Grün, Gelb, Rot:

